



Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 10A QuickConnect 3 Module

Leitungsschutzschalter mit QuickConnect - Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641 Teil 11):2003-12; EN 60898-1:2003; EN 60898-1, pr A1:2003, am Abgang bis 16A und am Zugang für die Verschiebung bis 63A. Berührungsschutz nach IP2x DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen. LS mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischem Auslöser für Kurzschlußschutz. Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen; Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschiennenverbund durch Entriegelung der Hutschienschnellbefestigung.

MBS310



Technische Merkmale

Betriebsnennspannung Wechselstrom	230/400 V
Nennstrom	10 A
Auslösercharakteristik	B
Nennabschaltvermögen	6 kA
Isolationsspannung	500 V
Polanzahl	3 P
Anzahl Module	3
Frequenz	50/60 Hz
Anschlussart	QuickConnect
Drehmoment	2,8Nm
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	5,7 W
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	10000
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	20000