

ECA 120 K



Kurzinformation

Mit elektrischem Innenverschluss

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0084.0009

Technische Daten

Ausführung	Standardausführung
Fördervolumen	180 m ³ /h
Drehzahl	2.600 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	19 W
I _{Max}	0,14 A
Schutzart	IP 34
Netzzuleitung	3 / 1,5 mm ²
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,9 kg
Klappenart	elektrisch
Nennweite	120 mm
Breite	171 mm
Höhe	171 mm
Tiefe	114 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	36 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
EAN	4012799840091


ECA 120 K

Kennlinie



U = 230 bzw. 24 V
 f = 50 Hz
 n = 2600 min⁻¹

Maßzeichnung [mm]



① Kabeleinführung